

## ● ○ ○ **SCHEDA TECNICA** BATTISCOPIA E CORNICI IN POLIMERO BIANCO

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Elementi decorativi per interni per la decorazione di Soffitti e pareti: Cornici - Battiscopa - Mensole - Colonne  
Articoli disponibili da catalogo

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- POLISTIRENE ESTRUSO IN DENSITÀ 200/350 KG/MC
- Schiuma omogenea e compatta a cellule fini e chiuse di colore bianco
- Superfici perfettamente lisce rivestite di fondo acrilico bianco sopraverniciabile con idropitture e smalti
- Prodotto esente da solventi e CFC

### **ISTRUZIONI PER LA POSA**

- 1 - E' necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinare, in tal caso eliminare l'intonaco danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi. Questo procedimento determina la buona riuscita dell'opera.
- 2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o troncatrice elettrica. Procedere alla stesura della COLLA MS 180 sul dorso degli elementi. Quindi posizionare l'elemento sulla parte da rivestire, esercitando una leggera pressione. Eliminare poi il collante in eccesso.
- 3 - Incollare i giunti di testata ed angoli con COLLA MS 180 lasciando uno spessore di circa mm 2
- 4 - Sigillare eventuali spazi tra gli elementi in polimero e la parete con COLLA MS 180
- 5 - Eliminare la colla in eccesso e carteggiare leggermente
- 6 - Lasciare asciugare per 24 ore e quindi procedere a verniciare con idropitture o smalti