



Caratteristiche generali

CORNICI DECORATIVE PER INTERNI per la decorazione di Soffitti e pareti:

Sistema innovativo per inserire Luci con striscia Led

Caratteristiche tecniche

-POLISTIRENE ESPANSO IN DENSITA' 25 KG/MC. CLASSE E

-Superfici rivestite con impasto di resine gessi e stucchi bianchi

- Prodotto esente da solventi e CFC

ISTRUZIONI DI POSA

- 1- E' necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinare, in tal caso eliminare l'intonaco danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi.
- 2- Tagliare la cornice alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini. Carteggiare con carta abrasiva la parte tagliata per lisciare la superficie e quindi procedere alla stesura della colla Ms180 sul dorso delle cornici e sui giunti. Posizionare la cornice sulla parte da rivestire esercitando una leggera pressione. Eliminare poi il collante in eccesso.
- 3- Sigillare i giunti con Colla Ms180 ed eseguire le stuccature con stucco in polvere. Carteggiare poi la cornice per ottenere una superficie perfettamente liscia.
- 4- Lasciare asciugare per 24 ore e procedere a tinteggiare con PITTURE LAVABILI

N.b.

Per una posa piu' professionale, alcune cornici sono dotate di una fessura ove poter inserire la Guida in alluminio a forma di "L", questa deve essere fissata a parete con normali tasselli alla giusta altezza e fara' da supporto e guida per la cornice, facilitandone la posa.

Consigliamo di utilizzare il Profilo Dissipatore in alluminio quale dissipatore di calore. Basta alloggiarlo negli spazi delle cornici con la Colla Ms180 per poi inserire le strisce Led.

PER OVVIARE AD EVENTUALI TRASPARENZE DELLA LUCE CONSIGLIAMO DI INSERIRE LA NORMALE CARTA ALLUMINIO NELLA PARTE POSTERIORE DELLA CORNICE PRIMA DI ALLOGGIARE LE LUCI.

TUTTE LE INDICAZIONI TECNICHE CONTENUTE SONO FRUITO DELLA NOSTRA MIGLIORE ESPERIENZA ED HANNO CARATTERE INDICATIVO. DATI E MODALITA' RIPORTATI POSSONO ESSERE MODIFICATI IN OGNI MOMENTO IN FUNZIONE DEI MUTAMENTI DELLE TECNOLOGIE PRODUTTIVE. L'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI HA LUOGO AL DI FUORI DELLE NOSTRE POSSIBILITA' DI CONTROLLO E RICADE PERTANTO SOTTO L'ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DEL CLIENTE
IL SERVIZIO TECNICO DELLA DECORGET SRL E' A DISPOSIZIONE PER FORNIRE INFORMAZIONI INTEGRATIVE A QUELLE GIA' RIPORTATE

UFFICI E STABILIMENTO: VIA BUON RIPOSO,3 04011 APRILIA LT
TEL. 06/92.85.44.74 - FAX 06/92.85.97.04
www.decorget.it e-mail:info@decorget.it