



GET KOL COLLANTE

Descrizione Generale:

Collante monocomponente in pasta con ottima adesione a molteplici superfici.
Composto da Copolimeri acrilici – Cellulose – Addensanti – Antibatterici – Cariche minerali.

Campi di Impiego:

Come ottimo collante per Cornici Pannelli ed elementi in Polistirolo Espanso ed Estruso,
Utilizzo su supporti cementizi , intonaci minerali e cartongesso

Ciclo Applicativo:

Le superfici di applicazione devono essere solide, mediamente assorbenti, compatte e pulite da polvere, sostanze oleose o grassi. Pronto all'uso.

Consistenza Pastosa – Temperatura d'applicazione +5° + 35°

Fornito in barattoli da kg. 0,800 e kg. 5 Colore Biancastro

Tempo di lavorabilita' 30 minuti

Come Adesivo: applicare con Spatolina direttamente sul retro degli elementi da posare ,quindi posizionare gli stessi sulla superficie da rivestire facendo una leggera pressione fino a completa adesione.

Ove sia necessario inserire a supporto dei chiodi che successivamente verranno tolti quando la colla sara' indurita ed asciutta.

COLORE: Bianco **ASPETTO:** Pastoso inodore

CONFEZIONI: Barattoli da kg. 0,800 e kg. 5

TEMPO FUORI POLVERE: 40 minuti circa

TEMPO APERTO: > 20 min

TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da +5°C a +35°C

CONSUMO: Variabile a secondo dell'uso consultare tabella di resa

TEME IL GELO: STOCCAGGIO a temperatura compresa tra +5° 25°

CLASSE DI RISCHIO: PRODOTTO NON PERICOLOSO – NON INFIAMMABILE

Tutte le indicazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo, dati e modalita' riportati possono essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilita' di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilita' del cliente.