



GRANIGLIA PER RITOCCHI ESTERNI

Descrizione Generale:

Granigliato in pasta composto da : Polvere di marmo – Silicio- Carbonato Ventilato e Quarzi additivato con agenti antibatterici e speciali emulsioni di resine pregiatissime ad alta adesione e resistenza. Alta elasticita' ed elevata resistenza chimico-fisica- Incombustibile.

Campi di Impiego:

Viene utilizzato quale ritocco per Elementi in polistirene per esterni

Ciclo Applicativo:

Applicare per ritoccare gli elementi in polistirene per esterni.

Utilizzare una Spatolina per sistemare giunti,buchi o imperfezioni varie fino a spessore di massimo 3 mm.

Pronto all' uso

COLORE: Chiaro **ASPETTO:** Pasta **CONFEZIONI:** Barattoli da gr.100 – kg.1 - kg.5 - kg.25

TEMPO APERTO: >30 min

TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da +5°C a +35°C

CONSUMO: Variabile a secondo dell'uso

Tutte le indicazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo, dati e modalita' riportati possono essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilita' di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilita' del cliente.