



VOCE DI CAPITOLATO PER PRODOTTI ESTERNI

La decorazione della facciata sarà eseguita mediante posa di Profili in Polistirene Eps 200 a norma UNI EN 13163 con resistenza al fuoco certificata classe E e marchio CE.

Gli stessi sono rivestiti con ciclo ITAL DECORI spalmato in Graniglie di marmo e silicio unito a speciali emulsioni di resine pregiate ad alta adesione e resistenza.

Gli elementi sono eseguiti a disegno su misura o in base allo standard come da catalogo.

Gli elementi dovranno essere applicati su un fondo pulito asciutto e ben ancorato.

L'applicazione avviene mediante stesura con spatola dentata del Collante Bonding sul dorso degli elementi

Ogni giunto di testata dovrà essere incollato con Colla per Giunti MS 180 da porre tramite cartuccia su tutta la superficie del giunto.

Per elementi di dimensioni a partire da cm.30 su un lato, bisognerà utilizzare l'apposita Guida in alluminio e tasselli meccanici ogni metro.

Infine rifinire con ritocco a Graniglia ove mancasse e verniciare gli elementi con idropitture elestomeriche per esterni.

Gli elementi e profili hanno una conducibilità termica dichiarata Lambda d pari a 0,036 W/mK